

LIMA -INTL JORGE CHAVEZ
RWY 15

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)

NOTAS:

-MANTENER REGIMEN DE ASCENSO MNM 260ft/NM (PDG 4.2%) HASTA 700FT.

-AUTORIZACION INICIAL ATC: MANTENER:

FL280 en ILROL3H

FL270 en AMVEX 3H

SOLICITAR CAMBIO DE NIVEL EN RUTA EN FREQ 119.5 ó 128.1 ó 128.5

ILROL 3H

Ascender en rumbo de pista hasta alcanzar 700', virar por derecha en HDG 200°, cruzar 15 DME LIM a 6000 ft o por debajo, virar por derecha para interceptar y seguir RDL 310 ASI (HDG 310°), luego interceptar y seguir RDL 240 LIM (HDG 060°). Cruzar 12 DME LIM a 10000 ft ó por encima, cruzar LIM VOR a FL120 ó por encima, virar a la izquierda interceptar RDL 355 LIM (HDG 355°), cruzar 30 DME LIM a FL200 ó por encima, cruzar ILROL a FL250 ó por encima en ascenso a FL 280 o según instrucciones del ATC.

AMVEX 3H

Ascender en rumbo de pista hasta alcanzar 700', virar por derecha en HDG200°, cruzar 15 DME LIM a 6000 ft o por debajo, virar por derecha para interceptar y seguir RDL 310 ASI (HDG 310°), luego interceptar y seguir RDL 240 LIM (HDG 060°). Cruzar 12 DME LIM a 10000 ft o por encima, cruzar LIM VOR a FL120 ó por encima, virar a la izquierda interceptar RDL 016 LIM (HDG 016°), cruzar 30 DME LIM a FL200 ó por encima, cruzar AMVEX a FL250 ó por encima en ascenso a FL 270 o según instrucciones del ATC.