

<b>SPRF-SAN RAFAEL</b>					
Coordenadas ARP Distancia desde la ciudad	ELEV FT T°C	NR RWY	Dimensiones (M)	Pendiente	Superficie
14°16'55.9" S-070°22'46.9" W 10KM SW del campamento San Rafael	14422	11 29	RWY 2800x18 FRANJA 2860x30 RWY 2800x18 FRANJA 2860x30	1.78%	Materi al granul ad o compact ad o
Resistencia	Iluminación	Servicios Terrestres	Horas de Operación	Explo tador del AD / Obsv.	
Aeronaves pequeñas hasta 5700KG		SEI CAT1 WDI ambas RWY	HU	MINSUR S.A. LDG RWY29 Aproximación visual, sin restricciones TKOF RWY11 sin restricciones THR11 14°16'43.30" S-070°23'31.8" W THR29 14°17'08.5" S-070°22'02.0" W Uso: Privado	
No se proporcionan servicios ATS/COMMET/AIS/FIS/RCCI, sólo operaciones diurnas y en condiciones visuales Aeronaves con FPL SPIM/SPRF o SPRF/SPIM, 25NM antes de ingresar a TMA CUSCO solicitar información de tránsito en frecuencia 128.8MHZ ACC Lima y/o 120.6MHZ APP Cusco. →					

<b>SPSH-SHANUSI</b>					
Coordenadas ARP Distancia desde la ciudad	ELEV FT T°C	NR RWY	Dimensiones (M)	Pendiente	Superficie
06°07'43.30" S-076°10'10.50" W	545 31.9°C	18 36	RWY 900x23 SWY 60x23 FRANJA 1020x60 promedio RWY 900x23 SWY 60x23 FRANJA 1020x60 promedio	0.67% aprox.	Capa de base de agregado granular
Resistencia	Iluminación	Servicios Terrestres	Horas de Operación	Explo tador del AD / Obsv.	
Aeronaves pequeñas hasta 5200KG Tipo Beechcraft B200 y/o similares	RTHL, RCLL, REDL	SEI CAT1 WDI en ambas RWY18/36	HU	PALMAS DEL SHANUSI S.A. LDG ambas RWY18/36 aproximación visual TKOF ambas RWY18/36 sin restricciones THR18 06°07'28.70" S-076°10'11.10" W THR36 06°07'57.90" S-076°10'09.90" W	
No se proporcionan servicios ATS/COMMET/AIS/FIS/RCCI, sólo operaciones diurnas y en condiciones visuales y pista seca					