

**SALIDA NORMALIZADA
POR INSTRUMENTOS (SID) - OACI**

NOTA 1:
*MANTENER REGIMEN DE ASCENSO MNM 250ft/NM (PDG 4.0%) HASTA
CRUZAR 500ft*

NOTA 2:
*AUTORIZACION INICIAL ATC: MANTENER FL140, SOLICITAR CAMBIO DE
NIVEL CON LA DEPENDENCIA ATC: SUR UNO RADAR FRECUENCIA 135.0
Ó SUR DOS RADAR FRECUENCIA 128.8*

KOPRA 1

Ascender en rumbo de pista hasta alcanzar 3 DME a 500' o superior, virar a la derecha en rumbo 340° hasta interceptar y seguir RDL 307 SCO hacia KOPRA (35 DME SCO), virar a la derecha para interceptar RDL 164 LIM, continuar en RDL 164 LIM rumbo 344° hasta la posición ESEDI en ascenso al Nivel de Vuelo asignado por el ATC.

TELOT 1

Ascender en rumbo de pista hasta alcanzar 3 DME a 500' o superior, virar a la derecha en rumbo 015° hasta interceptar y seguir RDL 330 SCO rumbo 330° hacia TELOT (35 DME SCO) mantener RDL 330 SCO rumbo 330° hacia la posición ESEDI en ascenso al Nivel de Vuelo asignado por el ATC.