

**TABLAS DE NIVELES DE CRUCERO  
DERROTA MAGNÉTICA**

De 000° a 179° Vuelos IFR Altitud		De 000° a 179° Vuelos VFR Altitud		De 180° a 359° Vuelos IFR Altitud		De 180° a 359° Vuelos VFR Altitud	
FL	Pies	FL	Pies	FL	Pies	FL	Pies
0		---	---	0		---	---
10	1 000	---	---	20	2 000	---	---
30	3 000	35	3 500	40	4 000	45	4 500
50	5 000	55	5 500	60	6 000	65	6 500
70	7 000	75	7 500	80	8 000	85	8 500
90	9 000	95	9 500	100	10 000	105	10 500
110	11 000	115	11 500	120	12 000	125	12 500
130	13 000	135	13 500	140	14 000	145	14 500
150	15 000	155	15 500	160	16 000	165	16 500
170	17 000	175	17 500	180	18 000	185	18 500
190	19 000	195	19 500	200	20 000		
210	21 000			220	22 000		
230	23 000			240	24 000		
250	25 000			260	26 000		
270	27 000			280	28 000		
290	29 000			300	30 000		
310	31 000			320	32 000		
330	33 000			340	34 000		
350	35 000			360	36 000		
370	37 000			380	38 000		
390	39 000			400	40 000		
410	41 000						
450	45 000			430	43 000		
490	49 000			470	47 000		
etc.	etc.			510	51 000		
				etc.	etc.		

**Nota.-**

- ▶ La separación vertical mínima que se aplicará en el espacio aéreo RVSM entre los niveles de vuelo FL 290 y FL 410 inclusive, será de 1000 ft.