

SPNC-HUANUCO/Alferez FAP David Figueroa Fernandini			
Coordenadas ARP Distancia desde la ciudad	ELEV FT T°	NR RWY	Dimensiones (M)
09°52'43.25"S-076°12'16.45"W 6km NE	6070 27.4°(NOV)	07 25	RWY 2500x30 FRANJA 2710 ancho variable 100 a 150M ← RWY 2500x30 FRANJA 2710 ancho variable 100 a 150M ←
Resistencia	Iluminación	Servicios Terrestre	Horas de operación
PCN34F/C/X/T	NIL	SEICAT5 WDI RWY 07	1400-2200
Comunicaciones ATS	Distintivo de llamada	Frecuencia	Horas de servicio
AFIS	HUANUCO INFO DEAD	126.9MHz 121.5MHz EMERG	1400-2200
Radioayudas	ID	Horas de Operación	Coordenadas
		Frecuencia	
Se proporciona servicio FIS/ AFIS/ COM/MET/AIS-ARO, sólo operaciones diurnas y en condiciones visuales (VFR)			
			↑
			↑
Pendiente		Superficie	
0.53%		Asfalto	
Explootador del AD/Obsv.			
CORPACS.A. LDG/TKOF RWY07. Torres metálicas de alta tensión de 35m de alto a 1.5km al norte y a 3km al oeste del AD. Precaución por vuelos militares sin COM. A/G *Lunes a Domingo 1400-2200 **THR RWY07 desplazado a 300m. Pilotos al ingresar a APN deben evitar efectuar giro en un solo eje, para proteger pavimento. Márgenes laterales de 7.5m a cada lado del borde de RWY. Obstáculos cerros que atraviesan la superficie limitadora de obstáculos. COM/MET/FIS/ARO/AIS 1300-2200 THR 07 09°52'58.70''S-076°12'54.40''W THR 25 09°52'27.80''S-076°11'38.50''W			