

SPIS - PIAS				
Coordenadas ARP Distancia desde la ciudad	ELEV FT T°C	NR RWY	Dimensiones (M)	Pendiente Superficie
07°55'10.25''S-077°31'33.40''W	6283	14 32	RWY 1600 AVBL 1400x30 FRANJA 1820x80 promedio RWY 1600 AVBL 1400x30 FRANJA 1820x80 promedio	2.43% APRX A nivel de material granular compactada
Resistencia	Iluminación	Servicios Terrestres	Horas de Operación	Explotador del AD / Obsv.
PCN7/F/A/Y/T		WDI SEI CAT3	HJ	
Comunicaciones ATS	Distintivo de llamada	Frecuencia	Horas de Servicio	
AFIS		125.9 MHz 121.5 MHz EMERG.		
No se proporcionan servicios ATS/COM/MET/AIS/FIS/RCCI. Sólo operaciones diurnas y en condiciones visuales. Las operaciones LDG/TKOF requieren de un adecuado entrenamiento por lo que las empresas que pretendan operar en este AD deberán solicitar un vuelo de verificación especial.				

SPDU - PUEBLO LIBRE DE CODO				
Coordenadas ARP Distancia desde la ciudad	ELEV FT T°C	NR RWY	Dimensiones (M)	Pendiente Superficie
09°40'21''S - 075°16'58''W	900	05 23	RWY 600x18	0.77% Terreno natural con grass
Resistencia	Iluminación	Servicios Terrestres	Horas de Operación	Explotador del AD / Obsv.
Aeronaves pequeñas hasta 2000 kg.			HJ	Agencia Municipal de Pueblo Libre de Codo
No se proporcionan servicios ATS/COM/MET/AIS/FIS/RCCI. Sólo operaciones diurnas y en condiciones visuales.				