

SPQM - SAN LORENZO					
Coordenadas ARP Distancia desde la ciudad	ELEV FT T°C	NR RWY	Dimensiones (M)	Pendiente	Superficie
04°49'27.30''S-076°33'37.25''W	433	11 29	RWY 900x18 FRANJA 960x60	0.15% APRX	Terreno natural Compactado cubierto de césped
Resistencia	Iluminación	Servicios Terrestres	Horas de Operación	Explotador del AD / Obsv.	
Aeronaves pequeñas		WDI, LDI ambos THR SEI CAT1	HJ	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DATEM DE MARAÑÓN	
No se proporcionan servicios ATIS/COMMET/AIS/FIS/RCCI, sólo operaciones diurnas en condiciones visuales y pista seca Conforme RAP 311- apéndice 7, fraseología y procedimientos de información TIBA en frecuencia 123.45 MHz deben ser aplicados por pilotos: en llegada desde 20 NM o 10 minutos antes de la hora prevista de llegada, en salida desde 10 minutos antes del despegue y hasta tener contacto con FIS Yurimaguas 118.1 MHz.					

SPRF - SAN RAFAEL					
Coordenadas ARP Distancia desde la ciudad	ELEV FT T°C	NR RWY	Dimensiones (M)	Pendiente	Superficie
14°16'55.9''S-070°22'46.9''W 10 km SW del campamento San Rafael	14422	11 29	RWY 2800x18 FRANJA 2860x30 RWY 2800x18 FRANJA 2860x30	1.78%	Materia granulado compactado
Resistencia	Iluminación	Servicios Terrestres	Horas de Operación	Explotador del AD / Obsv.	
Aeronaves pequeñas hasta 5700 kg.		WDI ambas RWY SEI CAT1	HJ	MINSUR S.A. LDG RWY29 Aproximación visual, sin restricciones	
No se proporcionan servicios ATIS/COMMET/AIS/FIS/RCCI, sólo operaciones diurnas y en condiciones visuales Aeronaves con FPL SPJC/SPRF ó SPRF/SPJC. 25NM antes de ingresar a TMA CUSCO solicitar información de tránsito en frecuencia 128.8MHZ ACC Lima y/o 120.6MHZ APP Cusco.					
Usó: Privado					